



Toolbox Talks

Spotlight on Safety



Poniendo Combustible en Equipo de Construcción

Llevando el equipo pesado a una estación del servicio o la ubicación central para poner le combustible no es siempre práctico, a veces el combustible debe ser traído al equipo. Poniendo le combustible a la maquinaria y equipo puede dirigir a una explosión si el combustible no se almacena y es usa apropiadamente.

- ▲ Cuando poniendo le combustible al equipo o la maquinaria siguen los procedimientos apropiados:
- ▲ Almacene líquidos inflamables o combustibles en contenedores aprobados, en tanques localizados subterráneos, o en sobre terreno contenedores portátiles. Todos tanques de almacenaje del combustible tienen que tener un cable de tierra.
- ▲ Transporte el combustible al equipo en camiones aprobados de contenedores o tanque diseño para este propósito. Todos contenedores utilizaron para almacenar gasolina debe ser aprobada por Laboratorios (UL) de Aseguradores, por la Fábrica Mutuo (FM), o por algún otra organización de pruebas reconocida. Nunca utilice contenedores plásticos, botellas de vidrio, ni otros contenedores provisionales de almacenar para gasolina y otras materias inflamables.
- ▲ Siempre apague el motor antes de poner combustible al equipo.
- ▲ No fume ni use las llamas abiertas dentro de 50 pies de áreas donde abastecen de combustible se almacenan y donde mecaniza o el equipo es puesto combustible a.
- ▲ Determine por adonde se pone el combustible con respecto a un motor caliente, tubo de escape, u otra fuente de la ignición. Si se localiza donde el combustible podría rociar y poder empesar la ignición, el equipo se debe permitir a refresquar antes de poner le combustible.
- ▲ Conecte o vincule el equipo al contenedor que distribuye o el camión para prevenir la electricidad constante. Vincular es logrado conectando alambres de vincula entre el contenedor que distribuye y el vehículo o el equipo. Los artefactos que distribuyen y las picos deben ser aprobados por UL, por FM, o por alguna otra organización aprobada que prueba. Las mangeras y los picos aprobados que estan conectados a bombas de combustibles se deben equipar con alambres vincular para vincular el equipo a los vehículos de combustibles cuando la pico toca el metal mientras que llena el equipo.
- ▲ Almacene un extintor del fuego, valorado no menos el 20 BC, dentro de 75 pies de la estación de combustible y tiene que saber cómo usarlo.
- ▲ Siempre limpie los combustibles rociados antes de empezar el motor.
- ▲ Lave gasolina de las manos o piel con el jabón y el agua.
- ▲ Cambie su ropa inmediatamente si usted obtiene gasolina en ellos.
- ▲ Apague bombas de combustible y cierre todos contenedores cuando usted termina de poner combustible al equipo.

La gasolina y otras materias inflamables pueden encender, poder estallar, y para poder herir, poder mutilar, o pueden matar a trabajadores confiados si no se usa apropiadamente. Siga los procedimientos apropiados y no toma las oportunidades al poner combustible al equipo y la maquinaria.